

WA 335 水质分析仪



应用

- 根据 VDI 2035 分析供暖水质：
 - 电导率 (EC 值)
 - 酸碱度 (PH 值)
 - 硬度

优势

- 适用于成套热水设备分析
- pH 值和电导率自动温度补偿
- 显示数字测量值
- 内置数据存储器
- 自动检测探头，轻松更换
- 校准 pH 便利，配保护帽

技术参数：

电导率 (EC, 自动温度补偿)	
量程	0 ~ 199 μ S/cm 9.0 ~ 1,999 μ S/cm 0 ~ 19.99 μ S/cm 0 ~ 150.0 μ S/cm
精度	± 0.1 % FS
分辨率	0.1 μ S/cm 或 mS/cm
pH 值 (自动温度补偿)	
量程	2.00 ~ 12.00 pH
精度	± 0.1 pH
分辨率	0.01 pH
TDS (溶解性总固体, 以电导率为依据)	
量程	0 ~ 199.9 ppm; 0 ~ 1,999 ppm; 0 ~ 19.99 ppt; 0 ~ 150.0 ppt
精度	± 0.1 % FS
分辨率	0.1 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppt
TDS 系数	0.30 ~ 1.00
盐度	
量程	0 ~ 10.00 ppt, 0 ~ 42.00 ppt (海水)
精度	± 0.1 % FS
分辨率	0.01 ppt; 0.1 ppt
硬度	
量程	$\pm 0.5^{\circ}$ dH / $\pm 1.0^{\circ}$ dH
分辨率	0.5 $^{\circ}$ dH / 1.0 $^{\circ}$ dH
温度	
量程	-5 ~ 60.0 $^{\circ}$ C
精度	± 0.5 $^{\circ}$ C
分辨率	0.1 $^{\circ}$ C
溶解氧探头 (选件)	
量程	0.0 ~ 199.9 % (0.0 ~ 30.0 mg/l)
精度	± 3 %
分辨率	0.1
规格	
测试液温度范围	1 ~ 60.0 $^{\circ}$ C
数据存储容量	12,000 组
显示	LCD, 32.5mm \times 54mm
电源	4 节 AAA 电池(1.5V)
自动关机	无动作 1 小时后
探头防护等级	IP 67
工作环境	5 ~ 40 $^{\circ}$ C, <80% RH
贮藏环境	5 ~ 50 $^{\circ}$ C, <90% RH
尺寸	16.9 cm \times 7.8cm \times 4.3cm
重量	200 g



溶解氧探头 (选件)

订货号： 20882676

WA 335 水质分析仪

套装

主机	
pH 探头	
EC 探头 (电导率, TDS, 盐度)	
总硬度滴定液	
pH 探头储存液	(250 ml)
EC 校准液 84 μ S/cm	(250 ml)
EC 校准液 1,413 μ S/cm	(250 ml)
pH 4 / 7 / 10 校准液	(各 25ml)
4 节 AAA 电池(1.5V)	

订货号： 20852976